




## Abmessungen / Dimensions / Dimensiuni

### FRA

<b>FISCHBACH</b> Luft- und Ventilatorentechnik GmbH						
<b>REGEL-AUTOMATIC im Gehäuse</b>						
Typ	Fischbach intern	Max. belastbar	Abmessungen Maße [mm]			Gewicht [kg]
			L x B	H	M	
<b>Netzspannung 230V 1N~ 50 Hz (Es wird dringend empfohlen die Motoren über 150V zu betreiben!)</b>						
FRA 32	6251	3	218	324	-	12,4
FRA 55	6252	5,5	218	324	-	13,4
FRA 80	6253	8	218	324	-	16
FRA 120	6255	12	218	324	-	18
<b>Ausgangsspannung 0... 230V 1N~ 50 Hz</b>						
<p><b>FRA 32 - 120</b></p> 						
<b>Beschreibung der Signalgeber</b>						
<p><b>Druck-Istwertfühler DV ...</b>          im Kunststoffgehäuse mit Schlauchnippeln für den Anschluss der Messleitungen, sind hochpräzise Meßgeräte mit Membrandose für Über-, Unter- und Differenzdruckmessung (Regelung). Die Weglenkung der Membrane bewirkt über die eingebaute elektronische Schaltung eine Signaländerung am Ausgang des DV proportional am anstehenden Druck.</p> <p><b>Gemeinsam verwenden mit:</b>          Druck-Sollwertgeber DS...</p> <p><b>Einzel verwendetbar: (siehe Tabelle)</b>          Handfernverstärker HF 10</p>			<p><b>Ausgangssignal 0...10 V<sub>+</sub></b></p>  <p>Einsteil- bzw. Messbereich der Istwertfühler oder Sollwertgeber.</p> <p><b>Druck-Istwertfühler DV</b></p> 			

9-10

### Masse / Dimensions / Dimensiuni, mm