FISCHBACH
Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

# Ausschreibungstext
# FISCHBACH - DACHVENTILATOREN -
# 40.xxx - Flach-Baureihe

Seite: _____

| Pos. | Anzahl | Beschreibung |
|---|---|---|
| | | Dachlüfter horizontal ausblasend in einer selbsttragenden Blechkonstruktion aus verzinktem Material.<br>Das Dach ist als Revisionsöffnung konstruiert für leichten Zugang zum Ventilator und Motoranschluss. Sehr leicht zu montieren, ansaugseitig für Rohranschluss geeignet mit dem Fischbach-Ansaugstutzen passend zu dem eingebauten Gebläse.<br><br>mit:<br>FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE<br>(CE-Gebläse flach Baureihe)<br><br>FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE, einseitig saugend, mit innenliegendem FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR, elektrisch 0...100% regelbar, Isolierstoffklasse F (155°C) nach VDE 0530. Motorschutzart IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN 40050.<br><br>Lüfterrad mit vorwärtskekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech, je nach Typ gestanzt oder genietet. Innenaggregat nach ISO 1940 Teil 1 in Güteklasse Q 2.5 bis Q 1 feingewuchtet, auf Wunsch auch elektronische Feinstwuchtung möglich.<br><br>Motorvollschutz für alle Dreh- und Wechselstrommotore:<br>Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem Thermokontakt ausgerüstet, der in Verbindung mit dem Motorschutz mit Wiedereinschaltsperre (Zubehör) die Funktion des Motorvollschutzes erfüllt und eine einfache, bauseitige Installation einer Betriebs- und/oder Störleuchte ermöglicht.<br><br>**Technische Daten:**<br>Volumenstrom max. V _____ m³/h<br>Druckerhöhung ΔPt _____ Pa<br>Spannung max. U _____ V<br>Frequenz max. f _____ Hz<br>Leistungsaufnahme max. P _____ kW<br>Stromaufnahme max. I _____ A<br>Drehzahl max. n _____ $min^{-1}$<br>Umgebungstemperatur max. t _____ C°<br>Abmessungen L x B x H _____ mm<br>Gewicht m _____ kg<br><br>Fabrikat: Fischbach Type _____ |