FISCHBACH
Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Ausschreibungstext
FISCHBACH - DACHVENTILATOREN -
40.xxx - Flach-Baureihe

Seite: _____

Pos.	Anzahl	Beschreibung
		Dachlüfter horizontal ausblasend in einer selbsttragenden Blechkonstruktion aus verzinktem Material. Das Dach ist als Revisionsöffnung konstruiert für leichten Zugang zum Ventilator und Motoranschluss. Sehr leicht zu montieren, ansaugseitig für Rohranschluss geeignet mit dem Fischbach-Ansaugstutzen passend zu dem eingebauten Gebläse. mit: FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE (CE-Gebläse flach Baureihe) FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE, einseitig saugend, mit innenliegendem FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR, elektrisch 0...100% regelbar, Isolierstoffklasse F (155°C) nach VDE 0530. Motorschutzart IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN 40050. Lüfterrad mit vorwärtskekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech, je nach Typ gestanzt oder genietet. Innenaggregat nach ISO 1940 Teil 1 in Güteklasse Q 2.5 bis Q 1 feingewuchtet, auf Wunsch auch elektronische Feinstwuchtung möglich. Motorvollschutz für alle Dreh- und Wechselstrommotore: Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem Thermokontakt ausgerüstet, der in Verbindung mit dem Motorschutz mit Wiedereinschaltsperre (Zubehör) die Funktion des Motorvollschutzes erfüllt und eine einfache, bauseitige Installation einer Betriebs- und/oder Störleuchte ermöglicht. **Technische Daten:** Volumenstrom max. V _____ m³/h Druckerhöhung ΔPt _____ Pa Spannung max. U _____ V Frequenz max. f _____ Hz Leistungsaufnahme max. P _____ kW Stromaufnahme max. I _____ A Drehzahl max. n _____ min^{-1} Umgebungstemperatur max. t _____ C° Abmessungen L x B x H _____ mm Gewicht m _____ kg Fabrikat: Fischbach Type _____