

## Ausschreibungstext FISCHBACH - FREILAUFRAD FLR - Baureihe

Seite: \_\_\_\_\_

Pos.	Anzahl	Beschreibung																																												
		<p>FISCHBACH FreiLaufRad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium oder verzinktem Stahlblech, je nach Typ geschweisst oder genietet. Innenaggregat ausgewuchtet nach ISO 1940 Teil 1 in Güteklasse <b>Q 6.3.</b> , mit innenliegendem <b>FISCHBACH-SCHEIBEN-ANKER-MOTOR, 0...100 % regelbar</b>, Isolierstoffklasse <b>F (155°C)</b> nach VDE 0530. Motorschutzart <b>IP 65</b> (elektrischer Teil) nach DIN 40050 mit <b>CE-Zeichen</b>.</p> <p>Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem ausgeführten Thermokontakt für Temperaturüberwachung ausgestattet.</p> <p>Herstellereklärung entsprechend der EG- Maschinenrichtlinie 98/37/EG, CE-Kennzeichnung entsprechend der EMV- Richtlinie 89/336/EG und der Niederspannungsrichtlinie 72/73 und 93/68/EG.</p> <p>Maximale Einsatztemperatur bis <b>70°C</b>.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Volumenstrom max.</td> <td style="width: 10%;">V</td> <td style="width: 40%;">_____</td> <td style="width: 10%;">m³/h</td> </tr> <tr> <td>Druckerhöhung</td> <td><math>\Delta Pt</math></td> <td>_____</td> <td>Pa</td> </tr> <tr> <td>Spannung max.</td> <td>U</td> <td>_____</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz max.</td> <td>f</td> <td>_____</td> <td>Hz</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme max.</td> <td>P</td> <td>_____</td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>Stromaufnahme max.</td> <td>I</td> <td>_____</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Drehzahl max.</td> <td>n</td> <td>_____</td> <td>min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Umgebungstemperatur max.</td> <td>t</td> <td>_____</td> <td>C°</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>L x B x H</td> <td>_____</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>m</td> <td>_____</td> <td>kg</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Fabrikat: Fischbach</td> <td style="width: 10%;">Type</td> <td style="width: 40%;">_____</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	Volumenstrom max.	V	_____	m³/h	Druckerhöhung	$\Delta Pt$	_____	Pa	Spannung max.	U	_____	V	Frequenz max.	f	_____	Hz	Leistungsaufnahme max.	P	_____	kW	Stromaufnahme max.	I	_____	A	Drehzahl max.	n	_____	min <sup>-1</sup>	Umgebungstemperatur max.	t	_____	C°	Abmessungen	L x B x H	_____	mm	Gewicht	m	_____	kg	Fabrikat: Fischbach	Type	_____	
Volumenstrom max.	V	_____	m³/h																																											
Druckerhöhung	$\Delta Pt$	_____	Pa																																											
Spannung max.	U	_____	V																																											
Frequenz max.	f	_____	Hz																																											
Leistungsaufnahme max.	P	_____	kW																																											
Stromaufnahme max.	I	_____	A																																											
Drehzahl max.	n	_____	min <sup>-1</sup>																																											
Umgebungstemperatur max.	t	_____	C°																																											
Abmessungen	L x B x H	_____	mm																																											
Gewicht	m	_____	kg																																											
Fabrikat: Fischbach	Type	_____																																												