

# PA2210CA Luftschleier

Artikelnummer: 8051

Variante : Standard



## Beschreibung

Eleganter Luftschleier mit Fernbedienung und integrierter Regelung für Eingangsbereiche

- Empfohlene Installationshöhe 2,2 m\*
- Waagerechte Montage

Der PA2200C ist ein kompakter Luftschleier für nahezu alle kleinen Eingangsbereiche. Der Luftschleier verfügt über ein integriertes Regelungssystem mit anwendungsfreundlicher Fernbedienung.

\*) Die empfohlene Installationshöhe variiert je nach dem entsprechenden Bereich.

## Technische Daten

Installation	
Art der Installation	Horizontal
max. Montagehöhe	2.200 mm
Nenndaten	
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß
Gehäusefarbe, RAL	RAL 9016
Farbe Ausbläsergitter	Telegrau 2
Farbe Ausbläsergitter, RAL	RAL 7046
Schutzart	IP20
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)	-20 bis 30 °C
Abmessungen und Gewichte	
Länge	1.050 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	345 mm
Gewicht	17 kg
Volumenstrom	
Volumenstrom	900; 1200; 1000 m <sup>3</sup> /h
Schalldaten	
Schalldruck (LpA)	51; 47; 42 dB(A)
Schalldruck (LpA)	Bedingungen: Abstand zum Gerät: 5 Meter. Richtungsfaktor: 2. Entsprechende Absorptionsfläche: 200 m <sup>2</sup> .
Schalleistung (LWA)	67 dB(A)
Schalleistung (LWA)	Messungen gemäß ISO 27327-2: 2014, Installationstyp E.
Spannung Motoren	
Steuerung/Motorversorgung	230 V
Phasen, Motor	1~
Steuerung/Motorstrom	0,45 A
Leistungsaufnahme (P1), Motor	100 W
max. Ventilatorumdrehzahl	1.360 rpm
Others	
Heizung	Ohne Heizung